

MOTORI ELETTRICI ASINCRONI TRIFASE DOPPIA POLARITÀ

THREE PHASE ASYNCHRONOUS DOUBLE POLARITY ELECTRIC MOTORS



Motori doppia velocità, coppia costante, unico avvolgimento Dahlander.

Two speed motors, constant torque, single winding Dahlander.

2/4 POLI

Articolo B3 Art.	Articolo B5 Art.	Potenza Kw Power Kw
DMSD71B4/2	DMSD71B4/2B5	0,30/0,45
DMSD80A4/2	DMSD80A4/2B5	0,45/0,55
DMSD80B4/2	DMSD80B4/2B5	0,55/0,75
DMSD90S4/2	DMSD90S4/2B5	0,85/1,10
DMSD90L4/2	DMSD90L4/2B5	1,30/1,80
DMSD100LA4/2	DMSD100LA4/2B5	2,00/2,40
DMSD100LB4/2	DMSD100LB4/2B5	2,40/3,00
DMSD112M4/2	DMSD112M4/2B5	3,30/4,00
DMSD132S4/2	DMSD132S4/2B5	4,50/5,50
DMSD132M4/2	DMSD132M4/2B5	6,50/8,00
DYD160M4/2	DYD160M4/2B5	9,00/11,00
DYD160L4/2	DYD160L4/2B5	11,50/15,00
DYD180M4/2	DYD180M4/2B5	15,00/18,50
DYD180L4/2	DYD180L4/2B5	18,50/22,00
DYD200L4/2	DYD200L4/2B5	22,00/30,00
DYD225S4/2	DYD225S4/2B5	32,00/38,00
DYD225M4/2	DYD225M4/2B5	37,00/45,00
DYD250M4/2	DYD250M4/2B5	45,00/52,00

4/8 POLI

Articolo B3 Art.	Articolo B5 Art.	Potenza Kw Power Kw
DMSD71B8/4	DMSD71B8/4B5	0,11/0,20
DMSD80B8/4	DMSD80B8/4B5	0,20/0,37
DMSD90S8/4	DMSD90S8/4B5	0,45/0,75
DMSD90L8/4	DMSD90L8/4B5	0,55/1,00
DMSD100LA8/4	DMSD100LA8/4B5	0,60/1,25
DMSD100LB8/4	DMSD100LB8/4B5	0,85/1,50
DMSD112M8/4	DMSD112M8/4B5	1,50/2,40
DMSD132S8/4	DMSD132S8/4B5	2,20/3,30
DMSD132M8/4	DMSD132M8/4B5	3,00/4,50
DYD160M8/4	DYD160M8/4B5	4,80/7,50
DYD160L8/4	DYD160L8/4B5	6,60/10,30
DYD180M8/4	DYD180M8/4B5	7,50/11,80
DYD180L8/4	DYD180L8/4B5	9,20/15,00
DYD200L8/4	DYD200L8/4B5	15,00/22,00
DYD225S8/4	DYD225S8/4B5	19,00/29,00
DYD225M8/4	DYD225M8/4B5	22,00/34,00
DYD250M8/4	DYD250M8/4B5	27,40/40,00
DYD280S8/4	DYD280S8/4B5	32,00/48,00

MOTORI ELETTRICI ASINCRONI PER BETONIERE

MOTOR FOR CONCRETE MIXERS



Costruzione chiusa con ventilazione esterna - protezione IP54 - Norme UNEL - IEC - 250V - 50Hz.

Esecuzione di serie B3 (con piedini).

Interruttore bipolare luminoso - Cavo mt 1,5 + spina Schuko Puleggia 60 mm a 2 gole

Enclosed construction with external ventilation - insulation standard IP54 - UNEL IEC standards - 250V - 50Hz standard B3 model (with feet).

Light bipolar switch - Cable mt 1,5 + plug Schuko

Pulley 60 mm with 2 grooves

MADE IN ITALY

4 POLI

Articolo Art.	Potenza HP HP	Kw
BM80B4	1	0.75
BM90S4	1.5	1.1
BM90L4	2	1.5