

QUADRI ELETTRICI DI COMANDO SERIE DMA

CONTROL PANEL DMA SERIES



GENERALITÀ

Features

Quadro elettromeccanico di comando e protezione per elettropompe sommergibili monofasi con potenze comprese tra 1-2 Hp.

Electro-mechanical control panel for single-phase submersible pumps with power ranging from 1 to 2 HP.

CARATTERISTICHE GENERALI

General characteristics

- Cassa in materiale termoplastico.
- Ingresso rete 1ph-50/60 Hz 230 Volt +/- 10%.
- Ingresso per interruttore a galleggiante.
- Interruttore generale luminoso O-1.
- Protezione termica ripristinabile esternamente.
- Grado di protezione IP 50.
- *Thermoplastic box.*
- *Single-phase feeding 50/60Hz 230V +/- 10%.*
- *Input for float switch.*
- *Main light switch O-1.*
- *Thermal protection with external reset.*
- *IP 50 protection.*

Articolo Art.	Potenza Power		Protezione termica Thermal protection	Dimensioni Dimensions
	kW	Hp		
DMA10	0,75	1	8 A	160x150x85
DMA15	1.1	1.5	10 A	
DMA20	1.5	2	16 A	

NOVITÀ
NEW

SERBATOIO AUTOCLAVE A MEMBRANA

AUTOCLAVE MEMBRANE TANK

Articolo TK24
Art.



CARATTERISTICHE GENERALI

General characteristics

- Serbatoio sferico a membrana.
- Capacità 24 litri.
- Omologato CE.
- Pressione di esercizio 8 BAR.
- *24 liter membrane spherical tank.*
- *CE approved.*
- *Operating pressure 8 BAR.*