



CONDUTTORI / CAVI ELETTRICI AUTOPORTANTI

CONDUCTORS / SELF SUPPORTING POWER CABLES

NOVITÀ
NEW

FORNIBILI SU RICHIESTA
AVAILABLE ON REQUEST



CARATTERISTICHE TECNICHE

Cavi tondi autoportanti flessibili con funi di acciaio laterali
S05VVD7-F

DESCRIZIONE

- Rispondenti alle norme CEI 20-22 II (antifiamma)
- Grado di isolamento: 2/3
- Tensione di esercizio: 300/500 V
- Guaina esterna colore blu
- Conduttori interni flessibili con guaina in pvc numerata progressivamente, più conduttore di terra (giallo/verde)
- Temperatura di esercizio: -5°C / +70°C
- Funi di acciaio: Ø 2 mm
- Carico di rottura: 60 kg/mm²

IMPIEGO

Costruiti per impieghi gravosi in particolare per comandi sospesi e organi elettromeccanici in movimento. Le due funi sono incorporate diametralmente opposte alla guaina in pvc. Le funi tagliate nella giusta lunghezza e agganciate all'organo di comando evitano sollecitazioni sul cavo.

TECHNICAL FEATURES

Supporting flexible round cables with lateral steel ropes
S05VVD7-F

DESCRIPTION

- According to CEI regulations 20-22 II (non flammable)
- Insulation rate: 2/3
- Operating voltage: 300/500 V
- Outer sheath color blue
- Flexible internal conductors with pvc sheath progressively numbered moreover earth conductor (yellow/green)
- Operating temperature: -5°C / +70°C
- Steel ropes: Ø 2 mm
- Breaking strength: 60 kg/mm²

USE

Built for serious uses in particular for suspended controls and electromechanical moving units the two steel ropes are embedded diametrically opposed. To the pvc sheath the ropes cut into the appropriate length and amached to the control member avoid stress on the cable.

Articolo Art.	Modello Model	N° cavi e sezione No. cable section	Ø est. Ø ext.	Ø est. con fune Ø ext. with rope	Formazione trefolio n./mm Development rope n./mm	Peso indic. gr/m Indicative weight	Sezione tot. Section mm ²
C.0815	CT0815AUAF	8x1.5	11.6	23.6	30x0.25	225	12
C.1215	CT1215AUAF	12x1.5	14.4	26.4		315	18
C.1615	CT1615AUAF	16x1.5	16	28		415	24
C.1815	CT1815AUAF	18x1.5	17	29		470	27
C.2015	CT2015AUAF	20x1.5	18	30		525	30
C.2415	CT2415AUAF	24x1.5	21	33		620	36