


NASTRI ADESIVI

ADHESIVE TAPES

POLIESTERE GIALLO / POLYESTER YELLOW



Adatto per avvolgimento di bobine e trasformatori.

Costituito da una massa adesiva termoindurente e da un supporto di film poliestere giallo.

Suitable for coil and transformer windings.

Consisting of a thermosetting adhesive mass and a yellow polyester film support.

CLASSE: B

CLASS: B

TEMPERATURA D'ESERCIZIO: 130°C

WORKING TEMPERATURE: 130°C

ISOLAMENTO DIELETTRICO: 5 KW

DIELECTRIC INSULATION: 5 KWV

SPESSORE: mm. 0,06

THICKNESS: mm. 0,06

COLORE: giallo

COLOUR: yellow

CONFEZIONE: rotolo da mt. 66

PACK: 66 m roll

Articolo Art.	Altezza mm. Height mm.
NGT.19	19
NGT.25	25
NGT.30	30
NGT.38	38
NGT.50	50

CARTA CRESPATA / CRIMPED PAPER



Articolo Art.	Altezza mm. Height mm.
NCC.9	9
NCC.12	12
NCC.15	15
NCC.19	19
NCC.25	25

COLORE: nocciola

COLOUR: hazel nut

CONFEZIONE: rotolo da mt. 50

PACK: 50 m roll

NASTRO PER BANDAGGIO H 200 - VITROGLAS

BANDAGE TAPE H 200 - VITROGLAS

**NOVITÀ
NEW**



Nastro non adesivo adatto per avvolgimenti motori e generatori.

Utilizzato anche per le bande dei nuclei dei trasformatori.

Non adhesive tape suitable for winding motors and generators.

Vitroglas 200 is also used for the banding transformer cores.

CLASSE TERMICA: H 180°C

THERMAL CLASS: H 180°C

SPESSORE: mm. 0,30

NOMINAL THICKNESS: mm. 0,30

CONTENUTO RESINA: 26% ± 2

RESIN CONTENT: 26% ± 2

NUMERO FILI VETRO: 30 ± 1

GLASS FIBERS PER CM WIDTH: 30 ± 1

CARICO DI ROTTURA: N/cm. > 2000

BREAKING LOAD: N/cm. > 2000

Articolo Art.	Altezza mm. Height mm.	Lung. rot. mt. Length roll mt.
* POLY.10	10	200
POLY.15	15	200
POLY.20	20	200

***PER QUESTO SPESSORE QUANTITÀ MINIMA
ORDINABILE MT. 2000
ONLY FOR THIS THICKNESS MINIMUM OF
ORDER MT.2000**